

Produktdatenblatt

Thermo-Sol[®] -R+-AZ

Hochaktiver Fett-und Rauchharzlöser

Stand: 31.01.2023 * Druck: 14.03.2024

BESCHREIBUNG

WASSERLÖSLICHER FETTEMULGATOR
AUF SPEZIELLER WIRKSTOFFBASIS
LÖST STARKE FETT.-, ÖL.-, RUSS.-, UMWELT.-,
NIKOTINABLAGERUNGEN AUF
EDELSTAHL OBERFLÄCHEN
UMWELTVERTRÄGLICH
ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION
AUCH IM LEBENSMITTELBEREICH EINSETZBAR

**GEEIGNET FÜR DIE INDUSTRIE UND
HANDWERK**



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/?produkt=313A

PRODUZIERT IN 

UFI: VWN8-DOJD-G00P-MR9K

ANWENDUNG

Empfohlene Aufwandsmenge pro Anwendung:
Flächen besprühen bis sie gleichmäßig benetzt sind
(ca. 10 ml pro 1m²).

Einwirkzeit für optimale Wirkung
mindestens 10 Minuten.

Rückstände mit viel Wasser abwaschen.

Produkt vor Anwendung an verdeckter Stelle auf
Verträglichkeit prüfen. Nicht mit Säuren wie
Sanitärreiniger oder Kalklöser anwenden.

Dosierung

**Bei leichter Verunreinigung: 1:1 bis 1:5
verdünntbar**

Sehr starke Verunreinigung: Pur verwenden!




Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Reiniger (648/2004EG) enthält

Kaliumhydroxid
Natriumhydroxid



gefahrenauslösender Stoff: Kaliumhydroxid
Natriumhydroxid

ProduktCode: 313A

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste
+ Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop > www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de