

Gefährdungsbeurteilung für die Anwendung

X-2000®-T

Spezial-Oberflächenreiniger für Leichtflugzeuge

ProduktNr: 1128

Druck: 12.04.2024

Dieses Produkt wurde mit folgender Verdünnung beurteilt:

1 Teil Produkt mit 15 Teilen Wasser

empfohlener Verdünnungsbereich 1 Teil Produkt mit 15 - 20 Teilen Wasser

Kennzeichnung / Gefahren

Diese anwendungsfertige Lösung (Verdünnung nach Empfehlungsbereich) ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Es ist kein Gefahrenpiktogramm erforderlich.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



1. Atemschutz:
Nicht erforderlich unter normalen Bedingungen
2. Handschutz:
0,4mm Butylkautschuk, > 120 min (EN 374)
3. Augenschutz:
Schutzbrille. (EN 166:2001)
4. Körperschutz:
Arbeitsschutzkleidung.
5. :
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Entsorgung:

Die anwendungsfertige Zubereitung kann über das Abwassersystem entsorgt werden.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Reste mit Wasser abspülen.

ERSTE HILFE



1. Allgemeine Maßnahme: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
2. Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
3. Nach Hautkontakt : Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
4. Nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
5. Nach Verschlucken : Sofort ärztlichen Rat einholen.
Kein Erbrechen einleiten.
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.