

Bodenreinigung/Oberflächenreinigung

Entfernt hartnäckige Fette/Rauchharze/Schmierstoffe und Umweltablagerungen von abwaschbaren Edelstahloberflächen / chemiefesten Bodenfliesen.

Anwendung als Wischsystem

1. Im Eimer/Behälter ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Produkt und 30 Teilen Wasser erzeugen.
2. Normale Wischtätigkeiten durchführen.
3. Bei sehr starken Verunreinigungen oder bei Bedarf die Stellen gesondert vor der Reinigung einsprühen und ca. 30 Sekunden wirken lassen.

Anwendung im Hochdruckreiniger

1. Das Produkt ca 1:3 vorverdünnt dem Hochdruckreiniger zudosieren.
2. Reinigungsvorgang wie üblich durchführen.
3. Bei sehr starken Verunreinigungen oder bei Bedarf die Stellen gesondert vor der Reinigung einsprühen und ca. 30 Sekunden wirken lassen.

Empfohlene Anwendungsbereiche:

- Teilereinigung, Werkstückreinigung (Tipp Teilereinigung)
- Maschinen-/Anlagen-/Werkzeugreinigung (Tipp Maschinenreinigung)
- Bodenreinigung (Tipp Bodenreinigung)

wichtiger Hinweis:

- die gereinigte Oberfläche immer mit klarem Wasser abspülen!
- Vor Einsatz auf Fußböden Materialverträglichkeit testen!